

Ospa Sualtı Projektörleri



Genel kullanımlı ve Özel yüzme havuzları için

- Hoş ve rahatlatıcı atmosferi
- Göz kamaştırmayan aydınlatma
- Sağlam ve dayanıklı yapısı

ospa

Teknik bilgileri:

Su altı Projektörü.

V4A'dan imal edilmiş paslanmaz çelik gövdeli, Halojen lambalı 12Volt / 175Watt, seçeneğe göre bağlantı kablosu 3 metre veya 10 metredir.



Montaj çanağı,

Su altı Projektörün için paslanmaz V4A çeliğinden imal edilmiş, Kablo koruma hortumu bulunan, uzunluğu 1,5 metre çapı 22mm. ve Çanak betonu dökülmeden evvel, döşenmesi için vidaları ve rayı bulunmaktadır.

Flanş takımı,

Projektörün havuz çanağına monte edilmesinde, Folyo havuz, çelik ve polyester havuzlarda kullanılır.



Trafo, 12V / 1x175VA,
Bir adet su altı projektörü 175 Watt, bağlantısı içindir.

Trafo, 12V / 2x175VA,
Ayrı sargılı, İki adet su altı projektörü 175'şer Watt, bağlantısı içindir.

Su altı spotu "BZ" Kızıl döküm, Beton çanaklar için,



B = Bronz, Z = Zinn = Kalay,
Gövdesi kızıl-dökümden dış dişlisi G2 olan Ospa'nın duvardan geçen boru içine monte edilir, ışık çıkışı 46mm çapındadır, Halojen lambası 12 V / 50 W ve ısıya duyarlı termiği ve kablosu 2 metre, Ön lamba siperi "BZ" den olup beyaz plastik ile kaplıdır.

Su altı spotu "BZ" Kızıl-döküm, hazır çanaklar için,

Gövdesi kızıl-dökümden dış dişlisi G2 ve altıgen somunu R2 contaları ile birlikte, hazırlanmış çanaklara montaja hazır ışık çıkışı 46mm çapında, Halojen lambası 12 V / 50 W ve ısıya duyarlı termiği ve kablosu 2 metre , Ön lamba siperi "BZ" den olup beyaz plastik ile kaplıdır.

Trafo, 12 V / 1x50VA,
Bir adet su altı spotu 50W, bağlantısı içindir.

Trafo, 12V / 2x50VA,
Ayrı sargılı, İki adet su altı spotu 50'şer Watt, içindir.

ospa