Ospa ultrafiltrasyon sistemi

Ozon seviyesine uygun maliyetli alternatif



- Terapi ve egzersiz havuzları için
- Modüller ayrı ayrı durulanabilir
- Frekans kontrollü sirkülasyon pompası

ospa

Ospa ultrafiltrasyon sistemi

DIN 19643-2012 Bölüm 4‘e göre



Halka açık yüzme havuzları, özellikle terapi havuzları ve tadilatları için tam otomatik, kompakt havuz suyu arıtma sistemi.

Özellikler

- kompakt modüler tasarım
- Projeye özel sistem tasarımı
- Birden fazla hattın paralel bağlantısı mümkün
- UF frekan kontrol modülü hassas ve enerji tasarruflu çalışma
- Ters yıkama tankı gerekli değildir
- Tam otomatik dokunmatik ekran kontrolü

Sistem çözümü “Made by Ospa”

MADE IN GERMANY

En iyi özellikler

Ospa aktif karbon ön filtresi, UF sisteminin girişinde düşük katı içeriği sağlar. Bu, yıkama aralıklarının düşük tutulabileceği ve UF modüllerinin korunabileceği anlamına gelir. Ayrıca dezenfeksiyon yan ürünleri ortadan kaldırılarak atık su kirliliği azaltılmaktadır. Frekans kontrollü sirkülasyon pompası, membranlar boyunca optimum, sabit akışı ve enerji verimli çalışmayı garanti eder.

Modül sayısı projeye bağlı olarak belirlenmekte olup, gerekirse birkaç hattın paralel bağlanmasıyla artırılabilmektedir..

Korozyona dayanıklı basınç sensörleri, otomatik çalışmayı sağlamak için zar ötesi basıncı otomatik ve sürekli olarak algılar.

Ön filtrenin topaklanması ve UF modüllerinin kimyasal destekli durulanması için dozaj sistemleri tam otomatik olarak kontrol edilir.

İzlenen parametrelerin sinyallenmesiyle sistemin çalıştırılması ve izlenmesi için gerekli olan eski anahtarlama, düzenleme, ölçme ve izleme elemanları, bu amaç için özel olarak geliştirilen yazılımla Ospa-BlueControl® tarafından kontrol edilir. Akıllı Ospa kontrolü sayesinde geri yıkama tankına ihtiyaç yoktur.

0101P70-0224-PDF | Änderungen in Technik, Design und Ausstattung vorbehalten

Ospa Schwimmbadtechnik
73557 Mutlangen
Deutschland
+49 7171 705-0
www.ospa.info
www.erkoc.net